



DANE TECHNICZNE

KK-2002 olej łańcuchowy

Opis

KK-2002 jest preparatem przeznaczonym do konserwacji łańcuchów, linek i cięgier w przemyśle spożywczym. Nieściekający, silnie adhezyjny i odporny na temperaturę wydłuża czas między każdym smarowaniem, zmniejsza zużycie i ogranicza korozję w wilgotnym środowisku. Silny natrysk gwarantuje efektywną penetrację, a lepki, wypierający wodę olej zapewnia smarowanie.

KK-2002 jest wysokowydajnym preparatem smarującym stosowanym w trudnych warunkach, posiadającym doskonałą zdolność przylegania do smarowanej powierzchni. Silne przyleganie przeciwdziała sile odśrodkowej występującej na szybkobieżnych łańcuchach, w warunkach wilgoci jak i suchych, niezależnie od obciążenia. Zakres temperatury pracy od -30°C do $+180^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+200^{\circ}\text{C}$.

KK-2002 jest odpowiedni do konserwacji wózków widłowych, przekładni, rygli, podzespołów mechanicznych, przegubów, przenośników, łańcuchów, łożysk, osi, stalowych lin dźwigowych, przekładni typu otwartego, zębatek, pił łańcuchowych itp.

KK-2002 spełnia wymagania normy USDA H2



Właściwości

- nie spływa
- zmniejsza zużycie i wydłuża okres między przeglądami
- silnie adhezyjny i lepki
- efektywny od -30°C do $+180^{\circ}\text{C}$
- optymalna charakterystyka smarowania
- wygłuszający
- wodoodporny – również dla wody morskiej
- zabezpieczający przed rdzą

Producent: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg,
tel: +45 86 82 64 44, fax: +45 86 82 64 64, e-mail: info@itw-scan.dk, www.itw-scan.dk

Informacje w Polsce: tel.: 0 607 419 555; e-mail: pz@itw-scan.com

KK-2002 olej łańcuchowy

Charakterystyka techniczna i właściwości fizyczne

Numer katalogowy	11845
Opakowanie	aerosol w puszcze
Pojemność	500 ml
Waga	375 g
Gaz pędny	propan/butan
Składnik podstawowy	mineralny/syntetyczny
Wygląd	pianka penetrująca
Dodatki	antykorozyjne, EP, adhezyjne, zmniejszające zużycie
Temperatura zapłonu	240°C
Temperatura płynięcia	-3°C
Lepkość przy 40°C	960 cSt ASTM-D445
Cu-Strip	test 1a
Kolor	przezroczysty / jasnożółty
Gęstość	0,758g/cm ³
Prędkość opróżniania	0,916 g/sek

Producent: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg,
tel: +45 86 82 64 44, fax: +45 86 82 64 64, e-mail: info@itw-scan.dk, www.itw-scan.dk

Informacje w Polsce: tel.: 0 607 419 555; e-mail: pz@itw-scan.com