



SC-4 smar silikonowy

Opis

SC-4 może być stosowany na wszystkie rodzaje suchych powierzchni (metal, ceramika, guma, PVC, powierzchnie chromowane, itp.). Po zastosowaniu powierzchnia jest odporna na działanie wilgoci i zabezpieczona przed korozją nawet w ekstremalnie wilgotnych warunkach.

Bazą preparatu jest czysty smar silikonowy, zapewniający idealne smarowanie nylonowym łożyskom, zębátkom, przegubom, wałkom w drukarkach i kopiarkach itp. Odpowiedni wszędzie tam, gdzie niepożądane są ciemne, brudzące smary i oleje.

SC-4 znajduje zastosowanie przy konserwacji i zabezpieczaniu kształtek gumowych (uszczelnień), pasów transmisyjnych, systemów zapłonowych itp. Idealny preparat smarujący dla wszystkich gałęzi przemysłu, ze wskazaniem na przemysł spożywczy (aprobata NSF – H1)

Właściwości

- zabezpiecza przed wilgocią
- do systemów zapłonowych
- do gumowych kształtek
- zabezpiecza przed przymarzaniem
- skuteczny w temperaturach od -50 °C do +200 °C
- na bazie czystego silikonu
- pomaga w utrzymaniu elastyczności gumy syntetycznej i kauczuku
- zabezpiecza powierzchnie chromowane przed rdzą
- tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego
- do konserwacji i smarowania
- odporny na działanie wysokiej temperatury
- posiada aprobatę NSF – H1



*Producent: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg,
tel: +45 86 82 64 44, fax: +45 86 82 64 64, e-mail: info@itw-scan.dk, www.itw-scan.dk*

Informacje w Polsce: tel.: 0 607 419 555; e-mail: pz@itw-scan.com

SC-4 smar silikonowy

Charakterystyka techniczna i właściwości fizyczne

Numer katalogowy	19285
Opakowanie	aerazol w puszcze
Zawartość	500ml
Waga	360g
Gaz pędny	propan/butan
Składnik podstawowy	tłuszcz silikonowy
Stała dielektryczna 100Hz-10MHz	2,8
Gęstość (konc.)	0,99 g/cm ³
Penetracja (st. surowy)	205
Penetracja (robocza)	250
Oddziaływanie chemiczne	obojętny
Oddziaływanie fizjologiczne	obojętny
Nr rejestracji produktu	1184076
Nr rejestracji NSF	129184 kat. H1
Prędkość opróżniania	2,65 g/sec

*Producent: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg,
tel: +45 86 82 64 44, fax: +45 86 82 64 64, e-mail: info@itw-scan.dk, www.itw-scan.dk*

Informacje w Polsce: tel.: 0 607 419 555; e-mail: pz@itw-scan.com