



Teknisk Datablad

TRI-17 Olie m/PTFE

Beskrivelse

TRI-17 er et multismøremiddel, der dækker et stort område af smøreopgaver.

Velegnet til smøreopgaver på alle bevægelige dele fra finmekanik til grove maskiner, kæder og tandhjul, til kontormaskiner, printere og andet elektronisk/mechanisk udstyr, hvor god og effektiv smøring er påkrævet.

Skånsom overfor de fleste kendte materialer. Produktet er istand til at trænge ind i utilgængelige områder, hvor det løsner urenheder og forøger materialernes levetid.

Er opbygget af en finsyntetisk esterolie med stor krybeevne og gode penetrerende egenskaber. Det høje indhold af PTFE giver optimale smøreegenskaber selv ved stor belastning og høj temperatur.

Friktion og slidtage på alle bevægelige dele reduceres kraftigt på grund af den film PTFE partiklerne danner på alle kritiske og belastede steder.

Egenskaber

- reducerer friktion og slid
- multismøremiddel
- syrefri og biologisk nedbrydelig olie
- transparent
- effektiv fra -50°C til +250°C
- god penetration og krybeevne
- omrystes før brug

Anvendelse

Bemærk: Omrystes grundigt inden brug.



Leveres også i løsvægt

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 10.12.04

TRI-17 Olie m/PTFE

Tekniske og fysiske data

Varenummer	17105	8582	8586
Emballage	spraydåse	dunk	dunk
Indhold	500 ml	5 liter	25 liter
Vægt	398 g		
Farve	Transparent		
Drivmiddel	propan/butan		
Base	syntetisk esterolie		
Additiv virkning	tør-smøring		
Flammepunkt (konc)	>250°C		
Vægtfylde v/20°C	0,909 g/ml		
Viskositet (25°C)	57 cSt		
Bionedbrydelighed	90%-97% iflg. cec-L-33-A-93		
Opløselig i	organiske opløsningsmidler		
Frysepunkt	-50°C		
Konsistens	tyndt flydende		
Additiver tilsat	PTFE		
Faststof indhold	<5%		
Tømningsrate	1,16 g/sek		

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com